


























Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	Kaina Lt su PVM
	FF06-1/2AA	<b>Mechaninio valymo filtras</b> Tinklelio tankis 95/105 mm DN15, šaltam vandeniui iki +40°C	<b>182</b>
	FF06-3/4AA	DN20, šaltam vandeniui iki +40°C	<b>199</b>
	FF06-1AAF	DN25, šaltam vandeniui iki +40°C	<b>242</b>
	FF06-1/2AAM	DN15, karštam vandeniui iki +70°C	<b>337</b>
	FF06-3/4AAM	DN20, karštam vandeniui iki +70°C	<b>381</b>
	FF06-1AAM	DN25, karštam vandeniui iki +70°C	<b>441</b>
	D04FS-3/4A	<b>Slėgio redukcinis vožtuvas</b> DN20, jėgime iki 16 bar, išėjimas 1,5 ... 6,0 bar	<b>111</b>
	VF04-1/2E	<b>Papildymo vožtuvas</b> PN16, T max +70°C Išėjimo slėgis 0,5 ... 6,0 bar	<b>104</b>
	FR124-3/4A	<b>Termostatinis traukos reguliatorius</b> Kieto kuro katilams T max +115°C	<b>117</b>
	TS131-3/4A	<b>Katilo terminės apsaugos vožtuvas</b> Suveikimas prie +95°C Kapiliaro ilgis 1300mm	<b>288</b>
	SM110-1/2A1,5	<b>Slėgio apsaugos vožtuvas</b> pajungimas 1/2", išmetino anga 3/4"	<b>22</b>
	TM200-3/4A	<b>Termostatinis pamaišymo vožtuvas</b> Skirtas karšto vandens temperatūros reguliavimui 30...60°C, T max +90°C, pralaidumas - 27 l/min	<b>268</b>
	2109B0181SE	<b>CO detektorius</b> Skirtas smalkių aptikimui Garantija 6 metai	<b>205</b>
	ZPFL1	<b>Dujų nuotėkio ieškiklis</b> Aptinka visų tipų dujas Tarnavimo laikas - 5 metai	<b>209</b>

Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	Kaina Lt su PVM
<b>VALDYMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI &gt; ZONINIS VALDYMAS</b>			
	ATC928G1000	<b>Bevielis zonis valdiklis EVOHOME</b> Lietimui jautrus ekranas, valdo iki 8 temperatūrinių zonų, komunikacija su visais HONEYWELL bevieliais prietaisais, 3 spalvų rėmelis	<b>1078</b>
	ATF100	Stalinis stovas su pakrovėju	<b>226</b>
	ATF300	Sieninis laikiklis su pakrovėju	<b>167</b>
	HR80	<b>Bevielė radiatorinė pavara</b> Integruotas temperatūros daviklis, diferencialas +/- 0,5°C	<b>528</b>
	HCF82	<b>Bevielis patalpos temperatūros daviklis HCF82</b> Maitinimas baterija, be kooregavimo galimybių, neprogramuojamas	<b>280</b>
	HCW82	<b>Bevielis patalpos temperatūros daviklis HCW82</b> Maitinimas baterija, su kooregavimo galimybe +/- 12°C, neprogramuojamas	<b>288</b>
	DTS92A1011	<b>Bevielis patalpos termostatas DT92A</b> Maitinimas baterija Temperatūros nustatymas 5 ... 30°C	<b>259</b>
	BDR91A1000	<b>Bevielis relinis blokas</b> Maitinimas 230V / 50Hz, 5A	<b>384</b>
	HCE80R	<b>Grindinio šildymo valdiklis HCE80</b> Maitinimas 230V / 50Hz, komunikacija su visais HONEYWELL bevieliais prietaisais, valdo iki 5 grindinio šildymo kontūrų	<b>827</b>
	HRA80	Antena valdikliui HCE80	<b>184</b>
	HCS80	Praplėtimo modulis valdikliui HCE80 +3 valdomi grindinio šildymo kontūrai, montuojamas į HCE80	<b>368</b>
	HM80	<b>Grindinio šildymo sumaišymo vožtuvo valdiklis HM80</b> Valdo servo pavarą ir siurbį Bevielis	<b>1086</b>

Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	Kaina Lt su PVM
	HB85	<b>Bevielis lauko temperatūros daviklis HB 85</b> Maitinimas baterija	
	ATP924G1002	<b>EVOHOME rinkinys</b> Bevielis valdiklis ATC928G1000 + stalinis stovas ATF100 + 4 vnt. radiatorinių pavarų HR80	<b>2469</b>
	CMT727D1016	<b>Bevielis patalpos termostatas CM700</b> Programuojamas savaitei, 4 paros temperatūros lygiai, maitinimas baterija, komplekte bevielis relinis blokas R6660D1009	<b>668</b>
	CMT927A1049	<b>Bevielis patalpos termostatas CM900</b> Programuojamas savaitei, 6 paros temperatūros lygiai, maitinimas baterija, komplekte bevielis relinis blokas R6660D1009	<b>874</b>


### VALDYMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI › SISTEMŲ VALDYMAS

	SDC3-10N	<b>Regulatorius SMILE</b> 3-jų relių, 230V/50Hz, valdo katilą, tiesioginio kontūro siurbį ir boilerio siurbį	<b>919</b>
	SDC3-40N	3-jų relių, 230V/50Hz, valdo maišymo kontūro pavarą (dvi relės) ir siurbį	<b>919</b>
	SDC7-21N	7-ių relių, 230V/50Hz, valdo du katilus (arba vieną su dviejų pakopų degikliu), tiesioginio kontūro siurbį, maišymo kontūro pavarą (dvi relės) ir siurbį, boilerio siurbį	<b>1546</b>
	SDC9-21N	9-ių relių, 230V/50Hz, valdo du katilus (arba vieną su dviejų pakopų degikliu), tiesioginio kontūro siurbį, maišymo kontūro pavarą (dvi relės) ir siurbį, boilerio siurbį + du kintami išėjimai	<b>1629</b>
	SDC12-31N	12-os relių, 230V/50Hz, valdo du katilus (arba vieną su dviejų pakopų degikliu), tiesioginio kontūro siurbį, dviejų maišymo kontūrų pavaras (keturios relės) ir siurblius, boilerio siurbį + du kintami išėjimai	<b>1922</b>
	TBS-SMILE	Jungčių komplektas regulatoriui SMILE	<b>92</b>
	SCS12	Pajungimo dėžutė regulatoriui SMILE	<b>393</b>
	SWS12	Pajungimo dėžutė regulatoriui SMILE montavimui ant sienos	<b>539</b>
	KTF20	Vandens temperatūros daviklis universalus	<b>75</b>







Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	Kaina Lt su PVM
	VF20A	Vandens temperatūros daviklis montuojamas ant vamzdžio	<b>138</b>
	VF20T	Vandens temperatūros daviklis montuojamas į lizdą (komplekte)	<b>163</b>
	T7425B1011	Saulės kolektoriaus temperatūros daviklis	<b>254</b>
	AF20	Lauko temperatūros daviklis	<b>117</b>
	RF20	Patalpos temperatūros daviklis	<b>173</b>
	SDW10EE	Distancinio valdymo pultas su įmontuotu patalpos temperatūros davikliu	<b>585</b>
	SDW30N	Distancinio valdymo pultas su įmontuotu patalpos temperatūros davikliu pilna reguliatoriaus kontrolė per atstumą	<b>1128</b>

**KATILINIŲ ĮRANGA › PAMAIŠYMO VOŽTUVAI**

	V5433A1031	<b>Trieigis rotorinis vožtuvas</b> DN 20, kvs 6,3	<b>160</b>
	V5433A1049	DN 25, kvs 10	<b>164</b>
	V5433A1056	DN 32, kvs 16	<b>190</b>
	V5442A1030	<b>Ketureigis rotorinis vožtuvas</b> DN 20, kvs 6,3	<b>173</b>
	V5442A1048	DN 25, kvs 10	<b>190</b>
	V5442A1055	DN 32, kvs 16	<b>225</b>
	M6063A1003	<b>Pavara rotoriniams vožtuvams</b> 24V	<b>414</b>
	M6063L1009	230V	<b>414</b>
	VCZAP1000/U	<b>2-eigis vožtuvas</b> DN 25, kvs 6,0, vidinis sriegis	<b>175</b>
	VCZMP6000/U	<b>3-eigis srautus skiriantis vožtuvas</b> DN 25, kvs 7,7, vidinis sriegis	<b>159</b>
	VCZMQ6000/U	<b>3-eigis srautus skiriantis vožtuvas</b> DN 25, kvs 7,7, išorinis sriegis	<b>159</b>
	VCZMF6000/U	<b>3-eigis srautus skiriantis vožtuvas</b> DN 25, kvs 7,7, pajungimas 22 mm	<b>150</b>

Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	Kaina Lt su PVM
	VC4013ZZ00/U	<b>Pavara VC serijos vožtuvams</b> 230V, 1m kabelis	<b>180</b>

**RADIATORIAI › RADIATORIŲ ARMATŪRA**

	T1002W0	<b>Radiatoriaus termostatas Thera-100</b> M30x1,5, vaškas	<b>33</b>
	T3001W0	<b>Radiatoriaus termostatas Thera-4</b> M30x1,5, skystis	<b>41</b>
	MT4-0230-NC	<b>Elektrinė pavara</b> Tinka "Heimeier" ir MNG" tipo sriegiui 230 V	<b>165</b>
	MT4-024-NC	24 V	<b>165</b>
	V310DBB15	<b>Rankinis VENUS vožtuvas radiatoriams</b> Gali būti modifikuotas į termostatinį DN15, tiesus	<b>30</b>
	V310EBB15	DN15, kampinis	<b>27</b>
	V340D015	<b>Lokšildo balansinis vožtuvas VENUS</b> DN15, tiesus	<b>20</b>
	V340E015	DN15, kampinis	<b>20</b>
	V2495DX020	<b>Apatinis prijungimas Verafix-VKE</b> 3/4" išor. sr., tiesus, 2-vamzdei sist.	<b>31</b>
	V2495EX020A	3/4" išor. sr., kampinis, 2-vamzdei sist.	<b>32</b>