



TECHNINĖ INFORMACIJA

Profiliniai plokštieji radiatoriai (šoninis pajungimas)

Komplektacija

Radiatoriai tiekiami gruntuotu ir milteline dažų danga padengtu paviršiumi. Su šoniniais lengvai nuimamais skydeliais ir viršutinėmis grotelėmis. Priekinis paviršius profiliuotas, griovelio plotis 33,3 mm. Vienoje pakuotėje tiekiami tvirtinimui prie sienos konsolių komplektas, nuorintojas ir aklė.

Tvirtinimas

Radiatoriai prie sienos tvirtinami nematomų konsolių pagalba. Naudojamos dvi arba trys (rad. nuo 1800 mm ilgio) gamykloje sukomplektuotos tvirtinimo detalės. Lengvas ir patogus vertikalumo ir horizontalumo reguliavimas.

Dažų danga

Aukštos kokybės lako danga, neišskirianti kenksmingų aplinkai medžiagų, lakavimas kataforezės ir elektrostatinio purškimo būdu. Pagal DIN 55900 - FWA. Išorinis blizgesys, atsparumas korozijai. Spalva – balta (RAL 9016) Kitos lako spalvos – pagal pageidavimą.

Kokybės garantija

Visi radiatoriai patikrinti sandarumui

Bandomasis slėgis: 13,0 bar

Darbinis slėgis: 10,0 bar

Šiluminis galingumas pagal DIN EN 442, gaminys įregistruotas Vokietijos plieninių radiatorių kokybės kontrolės bendrijoje, atlikimas – pagal BAGUV nuostatas. Griežčiausia kokybės kontrolė, kokybės užtikrinimo sistema sertifikuota pagal DIN EN ISO 9001:2000.

Pakuotė

Specialus įpakavimas, apsaugantis radiatorių kraštus, attraukti plėvele. Paruošta montavimui neišpakavus ir nuimama tik pasibaigus statybos darbams. Tai apsaugo radiatorius nuo nešvarumų ir apgadinimų.

Prijungimo sriegiai

Vidinis sriegis 4 x G1/2